


| | | |
|---|---|---|
|  | PAVIPREL – Soc.Mat.Construção, SA Departamento de Produção e Inovação DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº DPC: PAV.GUIA 20 | NP EN 771-3:2012 NP EN 15037-2:2009 + A1:2011 NP EN 1917:2011 NP EN 1916:2010 NP EN 1168:2005+A3:2014 NP EN 1340:2009 NP EN 1338:2009 NP EN 13225:2015 NP EN 15037-1:2008 |
|---|---|---|

1. Código de identificação único do produto-tipo:
Lancil Recto Normal GUIA 20
2. Utilização(ões) prevista(s):
Lancis pré-fabricados em betão.
3. Fabricante:
PAVIPREL – Sociedade de Materiais de Construção, SA
Estrada do Castelo do Bode, Km2 - Ervideiras
2300-172 São Pedro de Tomar
4. Mandatário:
Não Aplicável
5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 4
6. Norma harmonizada:
NP EN 1340:2009
7. Desempenho declarado:

| Características Essenciais | Desempenho | | | Especificação Técnica Harmonizada |
|---|--------------------|--------|-------|-----------------------------------|
| | Pavimento Exterior | | | |
| Emissão de Amianto | Não Relevante | | | NP EN 1340:2009 |
| Resistência Escorregamento/Deslizamento | Satisfatório | | | |
| Condutibilidade Térmica | Não Relevante | | | |
| Desempenho ao Fogo Exterior | Não Relevante | | | |
| Durabilidade | Satisfatório | | | |
| Reação ao Fogo | Não Relevante | | | |
| Resistência à Flexão | Resistência Mínima | Classe | Marca | |
| | ≥ 3,5 MPa | 1 | S | |

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:
Não Aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: **Paulo Jorge Matos Vasconcelos (Administrador)**

Tomar, 28-10-2015

Paulo Jorge Matos Vasconcelos